

Wärmezähler Ultraschall Siemens 520127



Eigenschaften

Der Ultraschall Wärmezähler misst den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip.

Der Zähler zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleissfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus.

Das Rechenwerk kann mit diversen Fühlern, verschiedenen Spannungsversorgungen und Funk- sowie M-Bus Kommunikationsmodulen bestückt werden.

Technische Merkmale

- UH50 HEAT Pt500 Qp 25 FL65 BLG 300 mm
- Ultraschall Wärmezähler SIEMENS, Splitgerät
- Steuerleitung 3 m fest angeschlossen
- Speicherung von 18 Monatswerten
- Nennweite DN65 Nenndruck PN25
- Nenndurchfluss Qp 25 m³/h, Kvs: 77
- Flansch DN65, Einbau horizontal/vertikal
- Max. 120°C, min. Durchfluss Qi 250 l/h

***UVP:** CHF 3364.00 exkl. MwSt.

*unverbindliche Preisempfehlung

Erstellt am 5/7/2024

Kommunikations- Komponenten Funk Impulsgeber Siemens AEW36.2



Technische Merkmale

- Funkmodul für Wärme- und Wasserzähler
- Zur Integration ins Siemens AMR-System
- Mit Impulsausgang, 2 Zähler anschliessbar

Eigenschaften

Der Impulsadapter AEW36.2 erfasst und verarbeitet die Impulse von einem oder zwei Verbrauchszählern mit Impulsausgang und übermittelt die Daten in ein Funk AMR-Netzwerk.

Zur Parametrierung ist der Impulsadapter mit zwei Schnittstellen (1x optisch, 1x drahtgebunden) ausgestattet.

Das Gerät wird eingesetzt, wenn Verbrauchszähler mit Impulsausgang vorhanden sind und deren Daten innerhalb des Funk AMR-Systems erfasst werden sollen. Die AMR-Telegramme werden von einem Netzknoten WTT662 automatisch eingesammelt und abgespeichert

***UVP:** CHF 150.00 exkl. MwSt.

*unverbindliche Preisempfehlung

Erstellt am 5/7/2024