


Wärmezähler Ultraschall Siemens 520112



Technische Merkmale

- UH50 HEAT Pt500 Qp 1.5 G1" BLG 190 mm
- Ultraschall Wärmezähler SIEMENS, Splitgerät
- Steuerleitung 1,5m fest angeschlossen
- Speicherung von 18 Monatswerten
- Nennweite DN20, Nenndruck PN16
- Nenndurchfluss Qp 1,5 m³/h, Kvs: 3.8
- Einbau horizontal/vertikal
- Max. 120°C, min. Durchfluss Qi 15 l/h

Eigenschaften

Der Ultraschall Wärmezähler misst den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip.

Der Zähler zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleissfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus.

Das Rechenwerk kann mit diversen Fühlern, verschiedenen Spannungsversorgungen und Funk- sowie M-Bus Kommunikationsmodulen bestückt werden.

***UVP:** CHF 686.00 exkl. MwSt.

*unverbindliche Preisempfehlung

Kommunikations- Komponenten M-Bus Impulsadapter Siemens AEW310.2



Technische Merkmale

- M-Bus Impulsadapter für Wasserzähler
- Inkl. M-Bus-Anschluss-Set

Eigenschaften

Der Impulsadapter erfasst und verarbeitet die Impulse von einem oder zwei Verbrauchszählern mit entsprechendem Ausgang und übermittle die Daten in ein M-Bus Netzwerk.

Die Parametrierung mit den Daten der angeschlossenen Messgeräte erfolgt über die M-Bus-Schnittstelle.

Das Gerät wird eingesetzt, wenn Verbrauchszähler mit Impulsausgang vorhanden sind, deren Daten innerhalb des M-Bus Systems erfasst werden sollen.

***UVP:** CHF 150.00 exkl. MwSt.

*unverbindliche Preisempfehlung